



Zawór powolnego startu, G3/4, 24V DC (AV5000-F06-5YOC-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV5000-F06-5YOC-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	C (Push-locking lever style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (Ryglowane, przełączenie dźwignią)
Wielkość korpusu	5000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV5000-F06-5YOC-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 04:55