AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór powolnego startu, G3/8, 24VDC (AV3000-F03S-5YZB-A) - SMC

Numer artykułu SKU: AV3000-F03S-5YZB-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Y (Typ Y, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	3000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	Y (typ Y, wtyczka DIN)

Nr kat.	AV3000-F03S-5YZB-A

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:18