



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV5000-F06S-5YO-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV5000-F06S-5YO-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Wielkość korpusu | 5000 |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 06 (3/4) |
| Opcja | S (Tłumik) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przetaczanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Moduł kierunku przepływu/ciśnienia | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Gwint | 3/4 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Ochrona przed przepięciami | brak |
| Przełączanie ręczne | przycisk nieryglowany |
| Wielkość korpusu | 5000 |
| Opcja | S (tłumik hałasu) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Przyłącze elektryczne | YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | AV5000-F06S-5YO-A |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:14