



Zawór powolnego startu, G1/2, 24V DC (AV4000-F04BS-5DZB-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV4000-F04BS-5DZB-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Opcja	BS (Wspornik/Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	4000
Opcja	BS (Wspornik/Tłumik)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	D (wtyczka DIN typ D)

Nr kat.	AV4000-F04BS-5DZB-A
---------	---------------------