



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV4000-F04BS-5YB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV4000-F04BS-5YB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1/2
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Tłumik (wbudowany)
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ Y (zacisk DIN/złączka)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przetłączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	4000
Opcja	BS (Wspornik/Tłumik)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	Y (typ Y, wtyczka DIN)

Nr kat.	AV4000-F04BS-5YB-A
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:13