AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV5000-F06S-5YO-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU: AV5000-F06S-5YO-R-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	przycisk nieryglowany
Wielkość korpusu	5000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV5000-F06S-5YO-R-A

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:38