



Zawór powolnego startu, G1/2, 24V DC (AV4000-F04S-5YOB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV4000-F04S-5YOB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja	S (Tłumik)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość korpusu	4000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	B (ryglowane z blokadą)
Wielkość korpusu	4000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV4000-F04S-5YOB-A
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:40