



Zawór powolnego startu, G1/2, 24V DC (AV4000-F04S-5YZB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV4000-F04S-5YZB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---------------------------|---|
| Rozmiar korpusu | 40 |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu 1(P),2(A) | 1/2 |
| Opcja a | Bez opcji montażu |
| Opcja b | Bez manometru |
| Opcja c | Tłumik (wbudowany) |
| Napięcie znamionowe cewki | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Typ Y (zacisk DIN/złączka) |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przetłączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Kierunek przepływu | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |
| Jednostka ciśnienia | Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Gwint | 1/2 |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | B (ryglowane z blokadą) |
| Wielkość korpusu | 4000 |
| Opcja | S (tłumik hałasu) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Przyłącze elektryczne | Y (typ Y, wtyczka DIN) |

| | |
|---------|--------------------|
| Nr kat. | AV4000-F04S-5YZB-A |
|---------|--------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 04:02