



Zawór powolnego startu, NPT1/2, 24V DC (AV4000-N04-5DZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV4000-N04-5DZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	1/2
Typ gwintu	NPT
Średnica tłoka	1/2 (tylko AV4000)
Opcja	None
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ D, złącze DIN (z konektorem)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem światła/przepięć (Niedostępne dla typu z tuleją)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady nacisk-obrót (na równi)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	4000 (1/2")
Q	Q (znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	nieryglowane (przycisk kryty)
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej

Nr kat.	AV4000-N04-5DZ-Q
---------	------------------