



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV5000-F10-5YO-R-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AV5000-F10-5YO-R-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	10 (1)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)	

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	przycisk nieryglowany
Wielkość korpusu	5000
Opcja	brak
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.

AV5000-F10-5YO-R-A

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:34