



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV5000-F10S-4YO-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV5000-F10S-4YO-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	50
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Tłumik (wbudowany)
Napięcie znamionowe cewki	220 VAC [230 VAC]
Wejście Elektryczne	Typ Y (Złącze DIN/Bez złącza)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przetłączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	4 (220 VAC, 230 VAC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	przycisk nieryglowany
Wielkość korpusu	5000
Opcja	S (tłumik hałasu)
Kierunek przepływu	od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki)

Nr kat.	AV5000-F10S-4YO-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:58