



Zawór powolnego startu, G1, 230VAC (AV5000-F10S-4YOB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV5000-F10S-4YOB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|------------------------------------|---|
| Wielkość korpusu | 5000 |
| Gwint | F (G) |
| Wielkość przyłączy | 10 (1) |
| Opcja | S (Tłumik) |
| Napięcie zasilania | 4 [220 VAC (230 VAC)]. |
| Przyłącze elektryczne | YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego) |
| Ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przetaczanie ręczne | B (Push-locking slotted style) |
| Moduł kierunku przepływu/ciśnienia | Kierunek przepływu: od lewej do prawej |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|--|
| Gwint | 1" |
| Rodzaj gwintu | G |
| Napięcie zasilania | 4 (220 VAC, 230 VAC) |
| Ochrona przed przepięciami | brak |
| Przełączanie ręczne | B (ryglowane z blokadą) |
| Wielkość korpusu | 5000 |
| Opcja | S (tłumik hałasu) |
| Kierunek przepływu | od lewej do prawej |
| Przyłącze elektryczne | YO (przyłącze DIN typ Y - bez wtyczki) |

Nr kat.

AV5000-F10S-4YOB-A

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 20:34