



Zawór powolnego startu, G1, 230VAC (AV5000-F10-4YOC-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV5000-F10-4YOC-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	10 (1)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	4 [220 VAC (230 VAC)].
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	C (Push-locking lever style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	4 D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wielkość przyłącza	10 (1)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	5000
Opcja	brak
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	C (dźwigienka ryglowana)

Nr kat.	AV5000-F10-4YOC-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 16:02