



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV5000-F10B-5YO-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV5000-F10B-5YO-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	10 (1)
Opcja	B (Ze wspornikiem)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	10 (1)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	5000
Opcja	B (ze wspornikiem)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	AV5000-F10B-5YO-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 07:46