



Zawór powolnego startu, G1/4, 24VDC (AV2000-F02-5YOC-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV2000-F02-5YOC-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Bez tłumika
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ Y (Złącze DIN/Bez złącza)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ dźwigni blokującej z obrotem i naciskiem
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	02 (1/4)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	2000
Opcja	brak
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	C (dźwigienka ryglowana)

Nr kat.	AV2000-F02-5YOC-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:05