



Zawór powolnego startu, z nadpisaniem bez blokady (AV2000-F02S-4YO-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV2000-F02S-4YO-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	20
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1/4
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Tłumik (wbudowany)
Napięcie znamionowe cewki	220 VAC [230 VAC]
Wejście Elektryczne	Typ Y (Złącze DIN/Bez złącza)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej do lewej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	4 D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wielkość przyłącza	02 (1/4)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	2000
Opcja	S (tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	R (kierunek przepływu: od prawej do lewej)
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	AV2000-F02S-4YO-R-A
---------	---------------------