



Zawór powolnego startu, G1/4, 24VDC (AV2000-F02S-5DB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV2000-F02S-5DB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	2000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	02 (1/4)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	2000
Opcja	S (tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV2000-F02S-5DB-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:40