



Zawór powolnego startu, G3/4, 230VAC (AV5000-F06S-4YOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV5000-F06S-4YOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	5000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	06 (3/4)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	4 [220 VAC (230 VAC)].
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)	

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	4 D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wielkość przyłącza	06 (3/4)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	5000
Opcja	S (tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	R (kierunek przepływu: od prawej do lewej)
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV5000-F06S-4YOB-R-A
---------	----------------------