AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór powolnego startu, gwint Rc3/8, 24V DC (AV3000-03BGS-5YZB-A) - SMC



Numer artykułu SKU: AV3000-03BGS-5YZB-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 5 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	Rc
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	BG (Ze wspornikiem, Okrągły manometr, Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	Y (Typ Y, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	Y (typ Y, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość korpusu	3000
Opcja	BG (wspornik, manometr okrągły, tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV3000-03BGS-5YZB-A

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 22:38