AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV3000-F03-5YO-A) - SMC



Numer artykułu SKU: AV3000-F03-5YO-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	3000
Opcja	brak
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	AV3000-F03-5YO-A

Data wygenerowania podsumowania: 10.11.2026r, g. 08:47