



Zawór powolnego startu, G3/8, 24VDC (AV3000-F03-5YOB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV3000-F03-5YOB-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Opcja	Brak
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	3000
Opcja	brak
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV3000-F03-5YOB-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 01:06