



Zawór powolnego startu, G3/8, 230VAC (AV3000-F03S-4YOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV3000-F03S-4YOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 12 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	30
Typ gwintu	G
Rozmiar portu 1(P),2(A)	3/8
Opcja a	Bez opcji montażu
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Tłumik (wbudowany)
Napięcie znamionowe cewki	220 VAC [230 VAC]
Wejście Elektryczne	Typ Y (Złącze DIN/Bez złącza)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: z prawej do lewej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	4 D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	3000
Opcja	S (tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	R (kierunek przepływu: od prawej do lewej)
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV3000-F03S-4YOB-R-A
---------	----------------------