



Zawór powolnego startu, z funkcją nadpisania bez blokady (AV3000-F03S-5YO-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:
AV3000-F03S-5YO-A**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	03 (3/8)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	03 (3/8)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	3000
Opcja	S (tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	przycisk nieryglowany

Nr kat.	AV3000-F03S-5YO-A
---------	-------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:12