



## Zawór powolnego startu, NPT3/8, 24VDC (AV3000-N03-5DZB-Z-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**AV3000-N03-5DZB-Z-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Wielkość korpusu                   | 3000                                                         |
| Gwint                              | N (NPT)                                                      |
| Wielkość przyłączy                 | 03 (3/8)                                                     |
| Opcja                              | Brak                                                         |
| Napięcie zasilania                 | 5 (24V DC)                                                   |
| Przyłącze elektryczne              | D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)          |
| Ochrona przed przepięciami         | Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)          |
| Przełączanie ręczne                | B (Push-locking slotted style)                               |
| Moduł kierunku przepływu/ciśnienia | Z (Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach psi, °F) |

---

### DANE TECHNICZNE

|                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Gwint                              | 3/8                                                          |
| Rodzaj gwintu                      | NPT                                                          |
| Przyłącze elektryczne              | D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)          |
| Napięcie zasilania                 | 5 (24V DC)                                                   |
| Wielkość przyłącza                 | 03 (3/8)                                                     |
| Ochrona przed przepięciami         | Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)          |
| Wielkość korpusu                   | 3000                                                         |
| Opcja                              | brak                                                         |
| Moduł kierunku przepływu/ciśnienia | Z - tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach PSI, °F |
| Pomocnicze sterowanie ręczne       | B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)                      |

|         |                     |
|---------|---------------------|
| Nr kat. | AV3000-N03-5DZB-Z-A |
|---------|---------------------|