



## Zawór powolnego startu, G1/2, 230V AC (AV4000-04BS-5DB-A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
AV4000-04BS-5DB-A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 5 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Rozmiar korpusu	40
Typ gwintu	Rc
Rozmiar portu 1(P),2(A)	1/2
Opcja a	Z uchwytem
Opcja b	Bez manometru
Opcja c	Tłumik (wbudowany)
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ D (zacisk DIN/złączka)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przetłoczenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Kierunek przepływu	Kierunek przepływu: od lewej do prawej
Jednostka ciśnienia	Tabliczka znamionowa i manometr w jednostkach SI: MPa

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	Rc
Przyłącze elektryczne	D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	04 (R1/2)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	4000
Opcja	BS - wspornik/tłumik
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV4000-04BS-5DB-A
---------	-------------------