



Zawór powolnego startu, G1/2, 24V DC (AV4000-F04BS-5DZC-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV4000-F04BS-5DZC-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Opcja	BS (Wspornik/Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	C (Push-locking lever style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Kierunek przepływu: od lewej do prawej

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	04 (R1/2)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość korpusu	4000
Opcja	BS - wspornik/tłumik
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	kierunek przepływu: od lewej do prawej
Pomocnicze sterowanie ręczne	C (dźwigienka ryglowana)

Nr kat.	AV4000-F04BS-5DZC-A
---------	---------------------