



Zawór powolnego startu, G1/2, 24V DC (AV4000-F04S-5YOB-R-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV4000-F04S-5YOB-R-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4000
Gwint	F (G)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Opcja	S (Tłumik)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	YO (Przyłącze DIN typ Y-bez gniazda przyłączeniowego)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia R (Kierunek przepływu: od prawej do lewej)	

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	YO (przyłącze DIN typ Y bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	04 (R1/2)
Ochrona przed przepięciami	brak
Wielkość korpusu	4000
Opcja	S (tłumik)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	R (kierunek przepływu: od prawej do lewej)
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV4000-F04S-5YOB-R-A
---------	----------------------