



Zawór powolnego startu, NPT1/2, 24V DC (AV4000-N04-5DZB-Z-A) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV4000-N04-5DZB-Z-A

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	4000
Gwint	N (NPT)
Wielkość przyłączy	04 (R1/2)
Opcja	Brak
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	D (Typ D, Przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	B (Push-locking slotted style)
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Z (Tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach psi, °F)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	NPT
Przyłącze elektryczne	D (typ D, przyłącze DIN z gniazdem przyłączeniowym)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość przyłącza	04 (R1/2)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Wielkość korpusu	4000
Opcja	brak
Moduł kierunku przepływu/ciśnienia	Z - tabliczka wyrobu i skala manometru w jednostkach PSI, °F
Pomocnicze sterowanie ręczne	B (ryglowane, przełączanie śrubokrętem)

Nr kat.	AV4000-N04-5DZB-Z-A
---------	---------------------