



Zawór powolnego startu, gwint Rc3/8, 24V DC (AV3000-03-5DZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
AV3000-03-5DZ-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar korpusu	3/8
Typ gwintu	Rc
Średnica tłoka	3/8 (Tylko AV3000)
Opcja	None
Napięcie znamionowe cewki	24 V DC
Wejście Elektryczne	Typ D, złącze DIN (z konektorem)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem światła/przepięć (Niedostępne dla typu z tuleją)
Ręczne Przełączenie	Typ blokady nacisk-obrót (na równi)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Waga	0,5 kg
Gwint	3/8"
Rodzaj gwintu	R
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wielkość	3000 (3/8")
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane (przycisk kryty)
Kierunek przepływu	Od lewej do prawej
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)

Nr kat.	AV3000-03-5DZ-Q
---------	-----------------