AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór chemiczny, wysokiej czystości, normalnie otwarty, 0-0 (LVD51-Z19-F5) - SMC



Numer artykułu SKU: LVD51-Z19-F5

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 22 tygodnie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Klasa obudowy	Klasa korpusu: 5; Średnica otworu: Φ16
Typ zaworu	N.O.
Typ złącza	LQ3
Odpowiedni rozmiar rurki	Rozmiar metryczny: 19X16; Rozmiar calowy: 3/4"X5/8"
Typ portu pilota	Rc1/8
Pozycja portu pilota	Pozycja 1
Materiał	Korpus: PFA; Płyta końcowa sekcji siłownika: PVDF; Membrana: PTFE; Uszczelka, bufor: FKM
Opcja	Odporność na wysokie ciśnienie zwrotne (0,5 MPa)

DANE TECHNICZNE

Materiał	F (korpus (PFA), płyta końcowa (PVDF), membrana (PTFE), uszczelnienie, zderzak (FKM)
Typ zaworu	1 (NO)
Wielkość korpusu	5 (średnica gniazda 16 mm)
Opcja	6 (dopuszczalne wysokie ciśnienie zwrotne 0,5 MPa)
Położenie przyłącza pilota	brak (położenie 1)
Gwint przyłącza pilota	Rc1/8
Średnica przewodów	19 (19 x 16 lub 3/4" x 5/8")

Nr kat.	LVD51-Z19-F5

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:22