AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór 2/2, normalnie otwarty, 0-0,5 MPa, G3/4 (55-LVA51-06F-A) - SMC



Numer artykułu SKU: 55-LVA51-06F-A

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wybuchoszczelny	Kategoria ATEX 2
Klasa obudowy	Klasa korpusu:5; Średnica otworu:Φ20
Typ zaworu	N.O.
Średnica tłoka	3/4
Typ gwintu	G
Materiał	Korpus: SUS; Płyta końcowa sekcji siłownika: PPS; Membrana: PTFE
Opcja	None

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Materiał	A (korpus: SUS, płyta końcowa: PPS, membrana: PTFE)
Wielkość przyłącza	06 (3/4)
Typ zaworu	1 (normalnie otwarty NO)
Wielkość korpusu	5 (wielkość 5, średnica gniazda 20 mm)
Opcja	brak

Nr kat.	55-LVA51-06F-A

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:04