



## Reduktor prędkości wyptywu, M5, średnica 6 (10-AS1201FG-M5-06A) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
10-AS1201FG-M5-06A**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 7 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Seria czysta                          | Seria czysta                |
| Rozmiar korpusu                       | M5X0.8 10-32UNF             |
| Typ                                   | Kolanko                     |
| Typ sterowania                        | Meter-out                   |
| Rozmiar portu                         | M5X0.8                      |
| Zastosowany zewnętrzny średnica rurki | Rozmiar metryczny: $\Phi 6$ |

### DANE TECHNICZNE

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Gwint                         | M5                                  |
| Rodzaj gwintu                 | R lub M                             |
| Typ                           | 2 (kątowy)                          |
| Uszczelnienie                 | bez uszczelnienia                   |
| Średnica zewnętrzna przewodu  | 06 (6 mm)                           |
| Sposób działania              | 0 (dławienie na wyptywie)           |
| Wielkość korpusu              | 1 (M5x0.8, 10-32UNF)                |
| Wykonanie specjalne           | brak                                |
| Seria do czystych pomieszczeń | 10- (seria do czystych pomieszczeń) |

Nr kat.

10-AS1201FG-M5-06A

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 11:39