AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór procesowy 2/2, sterowany powietrzem, podwójne działanie (LVC30A-S08-1) - SMC



Numer artykułu SKU: LVC30A-S08-1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość korpusu	3 (Średnica gniazda 8 mm)
Typ zaworu	0 (Normalnie zamknięty)
Średnica przewodu	S08 (ø8)
Przyłącze zaworu-pilota	Wielkość korpusu 2 - gwint M5; wielkość korpusu 3, 4, 5 - Rc1/8
Materiał	Korpus PFA, płyta końcowa napędu PPS, membrana PTFE
Opcja	1 (Regulacja przepływu)

DANE TECHNICZNE

Materiał	korpus PFA, płyta końcowa napędu PPS, membrana PTFE
Typ zaworu	0 (normalnie zamknięty)
Średnica przewodu	S08 (8)
Wielkość korpusu	3 (średnica gniazda 8 mm)
Opcja	1 (regulacja przepływu)
Przyłącze pilota	wielkość korpusu 2 - gwint M5, wielkość korpusu 3, 4, 5 - Rc1/8

Nr kat.	LVC30A-S08-1