Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, do chemikaliów, seria LVM15/150 (LVM155RHY-5A1-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: LVM155RHY-5A1-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Liczba portów, typ zaworu	Liczba portów: 3; Typ zaworu: uniwersalny
Maks. ciśnienie robocze, obwód oszczędzania energii	Maks. ciśnienie robocze: 0,6 MPa (typ wysokociśnieniowy); Obwód oszczędzania energii: Tak
Napięcie cewki	24 V DC
Materiał kontaktujący się z cieczą	Płyta: PEEK, Membrana: EPDM
Materiał podpłyty/Rozmiar portu, Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi	Materiał płyty podkładowej: PVDF; Rozmiar: M6; Kołek zapobiegający odwrotnemu montażowi: Brak
Wejście elektryczne, długość przewodu przyłączeniowego, tłumik przepięć/światła	Wejście elektryczne, długość przewodu: przepust kablowy 300 mm; Tłumik napięcia przepięciowego/świetlnego: Nie można wybrać
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Gwint	M6
Przyłącze elektryczne	kabel zatopiony
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	HY (do wysokiego ciśnienia ze zmniejszonym poborem mocy cewek)
Wielkość przyłącza	M6
Symbol	155R (płytowy, 3/2, uniwersalny)
Zgodność z normami europejskimi	Q (Znak CE)
Materiał części stykających się z medium	A (płyta podstawy: PEEK; membrana: EPDM)
Materiał płyty podstawy	PVDF

Nr kat.	LVM155RHY-5A1-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:12