AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, PEEK/FKM, seria LVM15/150 (LVM15R3Y-5B-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: LVM15R3Y-5B-Q

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 14 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Liczba portów, typ zaworu	Liczba portów: 2; Typ zaworu: N.C.
Maks. ciśnienie robocze, obwód oszczędzania energii	Maks. ciśnienie robocze: 0,25 MPa (typ standardowy); obwód oszczędzania energii: tak
Napięcie cewki	24 V DC
Materiał kontaktujący się z cieczą	Płyta: PEEK, Membrana: FKM
Materiał podpłyty/Rozmiar portu, Kołek zapobiegający odwróconemu montażowi	Materiał płyty podkładowej/Rozmiar portu:Brak;Zabezpieczenie przed odwrotnym montażem:Brak
Wejście elektryczne, długość przewodu przyłączeniowego, tłumik przepięć/światła	Wejście elektryczne, długość przewodu: przepust kablowy 300 mm; Tłumik napięcia przepięciowego/świetlnego: Nie można wybrać
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	kabel zatopiony
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	Y standard z układem oszczędzającym energię)
Symbol	15R3 (płytowy, 2/2, NC, przyłącze 1 WE, przyłącze 2 WY)
Zgodność z normami europejskimi	Q (Znak CE)
Materiał części stykających się z medium	B (płyta podstawy: PEEK; membrana: FKM)
Materiał płyty podstawy	bez płyty

Nr kat.	LVM15R3Y-5B-Q

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:09