



Zawór próżniowy wysokiej próżni, typ KF40, NC, sterowany powietrzem (XLAQ-40) - SMC



Numer artykułu SKU:
XLAQ-40

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość kołnierza	40
Miejsce przyłącza zasilania	Bez wskaźnika stanu - po stronie kołnierza
Zakres temperatury/grzejnik	5 do 60°C - bez grzejnika
Czujniki położenia	Bez czujników
Ilość czujników/sposób montażu	Bez czujników
Obróbka powierzchniowa korpusu	Zewnętrzna: anodowanie twarde - wewnętrzna: bez obróbki powierzchniowej
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Wymiana uszczelnienia	Brak

DANE TECHNICZNE

Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Obróbka powierzchniowa korpusu	zewnętrzna: anodowanie twarde, wewnętrzna: bez obróbki powierzchniowej
Miejsce przyłącza zasilania	bez wskaźnika stanu - po stronie kołnierza
Czujniki położenia	bez czujników
Wielkość kołnierza	40
Wymiana uszczelnienia	brak
Zakres temperatury/grzejnik	5 do 60°C, bez grzejnika

Nr kat.

XLAQ-40

Data wygenerowania podsumowania: 24.08.2026r, g. 14:10