



Zawór wysokiej próżni, KF25, NC, elektromagnetyczny (XLDV-25L-M9//-5LZ-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
XLDV-25L-M9//-5LZ-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Typ zaworu	XLDV (Płynne odpowietrzanie, normalnie zamknięty, osłona mieszkowa, uszczelka O-ring)
Wielkość kołnierza	25
Typ kołnierza	KF (NW)
Położenie zaworu	L (Bez wskaźnika stanu, na stronie tylnej patrząc od kołnierza; standardowy wskaźnik, na stronie tylnej patrząc od kołnierza)
Czujnik położenia	M9// (Bez czujników, z wbudowanym magnesem)
Przyłącze elektryczne	L (Wtyk miniaturowy L)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Q	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Typ zaworu	XLDV (płynne odpowietrzanie, normalnie zamknięty, osłona mieszkowa, uszczelka O-ring)
Q	Q (Znak CE)
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Czujnik położenia	M9// (bez czujników, z wbudowanym magnesem)
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Położenie zaworu	L (bez wskaźnika stanu, na stronie tylnej patrząc od kołnierza; standardowy wskaźnik, na stronie tylnej patrząc od kołnierza)
Typ kołnierza	KF (NW)
Wielkość kołnierza	25

Nr kat.	XLDV-25L-M9//-5LZ-Q
---------	---------------------