



Najszybsza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór wysokiej próżni, napęd pneumatyczny, z zaworem pilotującym, DN16
(XLAV-16G-2M9NLA-5LZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
XLAV-16G-2M9NLA-5LZ-

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rozmiar kołnierza	16
Typ kołnierza	KF(NW)
Kierunek wskaźnika/zaworu elektromagnetycznego	Z wskaźnikiem, tylna powierzchnia kołnierza
Typ przełącznika automatycznego	Przełącznik automatyczny półprzewodnikowy, uszczelka, z lampką kontrolną, 3-przewodowy (NPN), liniowy, przewód przyłączeniowy: 3m, napięcie zasilania: DC5V, 12V, 24V (DC4.5~28V)
Liczba automatycznych przełączników/pozycja wykrywania	Ilość: 2 szt.; Pozycja wykrywania: Zawór otwarty/zamknięty
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu L
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Obróbka powierzchni korpusu	Zewnętrzny: twardo anodowany, wewnętrzny: surowy materiał
Materiał uszczelnienia	Materiał uszczelnienia: FKM; Numer mieszanki: 1349-80
Numery części wskazujące na zmieniony materiał uszczelnienia i wycieki	Wymieniona część:-;Przeciek:Wewnętrzny:1.3x10 ⁻¹⁰ (FKM) Pa·m ³ /sa lub mniej,Zewnętrzny:1.3x10 ⁻¹¹ (FKM) Pa·m ³ /sa lub mniej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Przyłącze elektryczne	L (wtyk miniaturowy L)	Nr kat.	XLAV-16G-2M9NLA-5LZ-
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Znak CE	Q (Znak CE)		
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)		
Czujnik położenia	M9N (standardowy czujnik elektroniczny, 3-przew. NPN, kabel poziomy, 0,5 m)		
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)		
Obróbka powierzchniowa korpusu	zewnątrzna: anodowanie twarde, wewnętrzną: bez obróbki powierzchniowej		
Położenie zaworu	G (ze wskaźnikiem stanu, na stronie tylnej patrząc od kołnierza)		
Typ kołnierza	KF (NW)		
Wielkość kołnierza	16		
Wymiana uszczelnienia	brak		