



Zawór wysokiej próżni KF25 (XLAV-25F-2M9//-5LZ-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
XLAV-25F-2M9//-5LZ-Q

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Wielkość kołnierza | 25 |
| Typ kołnierza | KF (NW) |
| Położenie zaworu | F (Ze wskaźnikiem stanu, na lewej ścianie patrząc od kołnierza) |
| Czujnik położenia | M9// (Bez czujników, z wbudowanym magnesem) |
| Przyłącze elektryczne | L (Wtyk miniaturowy L) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Obróbka powierzchniowa korpusu | Zewnętrzna: anodowanie twarde - wewnętrzna: bez obróbki powierzchniowej |
| Materiał uszczelnienia | FKM (1349-80) |
| Wymiana uszczelnienia | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

XLAV-25F-2M9//-5LZ-Q