



Zawór wysokiej próżni KF25, z zaworem pilotowym (XLAV-25G-2M9PLA-5LU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
XLAV-25G-2M9PLA-5LU-

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wielkość kołnierza	25
Typ kołnierza	KF (NW)
Położenie zaworu	G (Ze wskaźnikiem stanu, na stronie tylnej patrząc od kołnierza)
Czujnik położenia	M9P--Czujnik elektroniczny, standardowy, 3-przew. PNP, kabel poziomy, 0,5 m
Przyłącze elektryczne	L (Wtyk miniaturowy L)
Ilość przełączników automatycznych	A (2 szt., otwarcie/zamknięcie zaworu)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Ochrona przed przepięciami	U (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami, niepolarne)
Obróbka powierzchniowa korpusu	Zewnętrzna: anodowanie twarde - wewnętrzna: bez obróbki powierzchniowej
Materiał uszczelnienia	FKM (1349-80)
Wymiana uszczelnienia	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 11.09.2026r, g. 00:15