AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka SC4-PN-K03U-030 (R412026162) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR070703

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- 4 mm rowek C
- Typ styku: PNP, NPN
- Certyfikat UL

DANE TECHNICZNE

Złącze elektryczne	otwarte końce przewodów
Spadek napięcia U przy Imax	≤ 2,5 V
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Logika przełączania	NO (połączony)
Rodzaj i szerokość kanałka pod czujnik	kanałek typu C, 4 mm
Rezystancja zwarcia	ochrona przed odwrotną polaryzacją
Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)	< 4 mA
Min. napięcie robocze DC	10 V DC
Prąd nominalny, stan uruchomienia	< 10 mA
Montaż bezpośredni dla serii	MSC, RTC, GPC, TWC, MSN, PRA, UPG, SSI
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Dioda sygnalizacyjna LED	zółta
Długość przewodu	3 m
Maks. prąd przełączania DC	0.1 A
Liczba biegunów	3-pin
Przewód	tak
Rodzaj styku	elektroniczny PNP
Histereza	0,4 mT
Maks. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Certyfikat	cULus, UL (Underwriters Laboratories), deklaracja zgodności CE
Klasa ochrony	IP65, IP67
Odporność na wstrząsy	30 g / 11 ms
Odporność na wibracje	10 - 55 Hz, 1 mm
Maks. napięcie robocze DC	30 V DC

Nr kat.	OT-BRR070703

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:18