AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złączka SC4-PN-K05U-030 (R412026163) - Aventics



Numer artykułu SKU: OT-BRR070704

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

OPIS PRODUKTU

- 4 mm rowek C
- Typ styku: PNP, NPN
- Certyfikat UL

DANE TECHNICZNE

Złącze elektryczne	otwarte końce przewodów
Spadek napięcia U przy Imax	≤ 2,5 V
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Logika przełączania	NO (połączony)
Rodzaj i szerokość kanałka pod czujnik	kanałek typu C, 4 mm
Rezystancja zwarcia	ochrona przed odwrotną polaryzacją
Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)	< 4 mA
Min. napięcie robocze DC	10 V DC
Prąd nominalny, stan uruchomienia	< 10 mA
Montaż bezpośredni dla serii	RTC, MSC, GPC, PRA, SSI, UPG, TWC, MSN
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Dioda sygnalizacyjna LED	zółta
Długość przewodu	5 m
Maks. prąd przełączania DC	0.1 A
Liczba biegunów	3-pin
Przewód	tak
Rodzaj styku	elektroniczny PNP
Histereza	0,4 mT
Maks. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Certyfikat	cULus, deklaracja zgodności CE, UL (Underwriters Laboratories)
Klasa ochrony	IP65, IP67
Odporność na wstrząsy	30 g / 11 ms
Odporność na wibracje	10 - 55 Hz, 1 mm
Maks. napięcie robocze DC	30 V DC

Nr kat.	OT-BRR070704

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:32