



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Złączka SC4-NP-K03U-030 (R412026166) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR070707**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- 4 mm rowek C
- Typ styku: PNP, NPN
- Certyfikat UL

DANE TECHNICZNE

Złącze elektryczne	otwarte końce przewodów
Spadek napięcia U przy I _{max}	≤ 2,5 V
Precyzja punktu przełączania	±0,1 mT
Logika przełączania	NO (połączony)
Rodzaj i szerokość kanałka pod czujnik	kanałek typu C, 4 mm
Rezystancja zwarcia	ochrona przed odwrotną polaryzacją
Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)	< 4 mA
Min. napięcie robocze DC	10 V DC
Prąd nominalny, stan uruchomienia	< 10 mA
Montaż bezpośredni dla serii	MSC, GPC, UPG, PRA, RTC, SSI, MSN, TWC
Min. temperatura otoczenia	-30 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	80 °C
Dioda sygnalizacyjna LED	żółta
Długość przewodu	3 m
Maks. prąd przełączania DC	0.1 A
Liczba biegunów	3-pin
Przewód	tak
Rodzaj styku	NPN
Histereza	0,4 mT
Maks. częstotliwość przełączania	1000 Hz
Certyfikat	deklaracja zgodności CE, cULus, UL (Underwriters Laboratories)
Klasa ochrony	IP65, IP67
Odporność na wstrząsy	30 g / 11 ms
Odporność na wibracje	10 - 55 Hz, 1 mm
Maks. napięcie robocze DC	30 V DC

Nr kat.

OT-BRR070707