AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Złączka SC4-NP-M08T-030 (R412026167) - Aventics



## Numer artykułu SKU: OT-BRR070708

Numer artykułu producenta:
---

Tylko na zamówienie

EMERSON AVENTICS Distributor

## OPIS PRODUKTU

- 4 mm rowek C
- Typ styku: PNP, NPN
- Certyfikat UL

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Dioda sygnalizacyjna LED** | zółta |
| **Spadek napięcia U przy Imax** | ≤ 2,5 V |
| **Precyzja punktu przełączania** | ±0,1 mT |
| **Logika przełączania** | NO (połączony) |
| **Rodzaj i szerokość kanałka pod czujnik** | kanałek typu C, 4 mm |
| **Rezystancja zwarcia** | ochrona przed odwrotną polaryzacją |
| **Prąd spoczynkowy (bez obciążenia)** | < 4 mA |
| **Min. napięcie robocze DC** | 10 V DC |
| **Prąd nominalny, stan uruchomienia** | < 10 mA |
| **Montaż bezpośredni dla serii** | GPC, SSI, MSC, MSN, TWC, PRA, RTC, UPG |
| **Min. temperatura otoczenia** | -30 °C |
| **Maks. zakres temperatury otoczenia** | 80 °C |
| **Maks. napięcie robocze DC** | 30 V DC |
| **Złącze elektryczne** | ze śrubą radełkową |
| **Maks. prąd przełączania DC** | 0.1 A |
| **Liczba biegunów** | 3-pin |
| **Przewód** | tak |
| **Rodzaj styku** | elektroniczny NPN |
| **Histereza** | 0,4 mT |
| **Maks. częstotliwość przełączania** | 1000 Hz |
| **Certyfikat** | cULus, deklaracja zgodności CE, UL (Underwriters Laboratories) |
| **Klasa ochrony** | IP65, IP67 |
| **Odporność na wstrząsy** | 30 g / 11 ms |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-BRR070708 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:32