# Elektrozawór 5/3 w poł. środkowym odpowietrzony do wyspy zaworowej S2V - Emc




## Numer artykułu SKU: SV5322-18E

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materiały:
Korpus i suwak: auminium, uszczelki: NBR, zawór pomocniczy (pilot): tworzywo sztuczne

Ciśnienie robocze: 1,5 - 8 bar ( dla zaworów 5/3: 2 - 8 bar)

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Czas przełączenia: <15 ms, maks. 5 cykli przełączania / sek. (dla zaworów 5/3: maks. 3 cykle przełączania / sek.)

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: 0,8 W / elektromagnes

Stopień ochrony: IP 40

Trwałość: min. 40 milionów cykli

Wykonanie: ze wskaźnikiem stanu działania LED

Zakres dostawy: zawórdostarczany jest  wraz ze śrubami i uszczelką

**Uwaga:**
Zawory można przykręcić na pozycji zaworowej istniejącej wyspy zaworowej, daje to możliwość rozszerzenia zakresu funkcjonalności lub zastąpienia uszkodzonego zaworu

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,12 kg |
| **Funkcja** | 5/3 |
| **Kod** | E |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SV5322-18E |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:56