Elektrozawór 5/2 bistabilny, do wyspy zaworowej S1V - Emc



Numer artykułu SKU: SVM5212

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materiały:
Korpus i suwak: auminium, uszczelki: NBR, zawór pomocniczy (pilot): tworzywo sztuczne

Ciśnienie robocze: 1,5 - 8 bar (dla zaworów 5/3: 2 - 8 bar)

Medium robocze: sprężone powietrze filtrowane suche lub smarowane

Czas przełączenia: <15 ms, maks. 5 cykli przełączania / sek. (dla zaworów 5/3: maks. 3 cykle przełączania / sek.)

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: 0,8 W / elektromagnes

Stopień ochrony: IP 40

Trwałość: min. 40 milionów cykli

Wykonanie: ze wskaźnikiem stanu działania LED

Zakres dostawy: zawórdostarczany jest wraz ze śrubami i uszczelką

Uwaga:
Zawory można przykręcić na pozycji zaworowej istniejącej wyspy zaworowej, daje to możliwość rozszerzenia zakresu funkcjonalności lub zastąpienia uszkodzonego zaworu

---

DANE TECHNICZNE

Waga	0,08 kg
Funkcja	Zawór impulsowy 5/2
Kod	D

Nr kat.	SVM5212

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:23