



Generator podciśnienia ECD-IV-EC-15-NO (R412010615) - Aventics



**Numer artykułu SKU:
OT-BRR070546**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

- Prosta obsługa i regulacja
- Czytelny wyświetlacz LED lub podświetlany
- Zintegrowane funkcje dostosowane do potrzeb
- Prosta instalacja
- Łatwe podłączenie za pomocą I/O-link
- Kompleksowe monitorowanie stanu
- Oszczędność energii sprężonego powietrza

DANE TECHNICZNE

Maks. poziom podciśnienia przy p.opt	81,5 %
Ciśnienie robocze optymalne	4 bar
Wbudowany tłumik hałasu	tak
Przełącznik próżniowy	elektroniczny
Natężenie hałasu na wlocie	79 dB
Zawór spustowy	tak
Klasa ochrony wg EN 60529:2000, bez złącza elektrycznego	IP65
Ochrona przed nadciśnieniem (maks.)	5 bar
Min. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	0 mg/m ³
Maks. zawartość oleju w sprężonym powietrzu	1 mg/m ³
Min. temperatura medium	0 °C
Min. temperatura otoczenia	0 °C
Sposób uruchamiania	uruchamianie elektryczne
Maks. wydajność ssania	64,3 l/min
Maks. temperatura medium	50 °C
Maks. zakres temperatury otoczenia	50 °C
Możliwość pracy ciągłej wg DIN VDE 0580	100 %
Zużycie powietrza optymalne	98,9 l/min
Min. ciśnienie robocze	2 bar
Maks. wielkość cząstek stałych	5 µm
Medium	sprężone powietrze
akcesoria	z zaworem zwrotnym
Maks. ciśnienie robocze	6 bar
Średnica dyszy	1,5 mm

Nr kat.

OT-BRR070546