# Wyspa zaworowa S2V z zaworami 5/2 n=6, Multi-pin, wyjścia G1/8 w zaworach - Emc



## Numer artykułu SKU: S2V-18-6

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC®

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne:

Materialy: Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, Pilot: Tworzywo sztuczne

Cisnienie robocze: dla zaworów 5/2 1,5 - 8 bar ( dla 5/3: 2 - 8 bar)

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, filtrowane

Czas przełączenia: <15 ms, maks. 5 cykli / sek. (dla zaworów 5/3: maks. 3 cyklle / sek.)

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: 0,8 W / elektromagnes zaworu

Stopień ochrony: IP 40

Żywotność: min. 40 milionów cykli przelaczania

Wykonanie: ze wskaźnikiem stanu przełączania LED

Przepływ dla zaworów: M 5: ok. 230 l/min, M 7: ok. 330 l/min

Zakres dostawy: wyspa zaworowa wraz z zamontowanymi zaworami

Opcje wykonania:
Sterowanie PROFINET (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +50°C) **- PN**, sterowanie EtherCAT (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +60°C) **- EC**, sterowanie przez IO-Link, -10°C do +50°C) **- IO**.

---

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Długość (P)** | 16 mm |
| **Sterowanie** | multi-pin |
| **Liczba stacji** | 6 |
| **Typ gwintu** | G |
| **Długość (d)** | 106,7 mm |
| **Długość (L)** | 131 mm |
| **Długość (G2)** | 1/4 |
| **Długość (G1)** | 1/8 |
| **Długość (Q)** | 15,4 mm |
| **Długość (R)** | 29,8 mm |
| **Waga** | 1,6 kg |
| **Długość (F)** | 127,6 mm |
| **Wielozłącza wtykowe** | 1/8 |
| **Długość (K)** | 139 mm |
| **Długość (H)** | 4,3 mm |
| **Długość (A)** | 27 mm |
| **Długość (B)** | 20 mm |
| **Długość (S)** | 64,3 mm |
| **Długość (E)** | 119,1 mm |
| **Długość (C)** | 30 mm |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | S2V-18-6 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:55