
Wyspa zaworowa S2V z zaworami 5/2 n=12, IO-Link, wyjścia G1/8 w płycie z boku - Emc



Numer artykułu SKU: S2V-18-12M-IO

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

E·MC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne:

Materialy: Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, Pilot: Tworzywo sztuczne

Cisnienie robocze: dla zaworów 5/2 1,5 - 8 bar (dla 5/3: 2 - 8 bar)

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, filtrowane

Czas przełączenia: <15 ms, maks. 5 cykli / sek. (dla zaworów 5/3: maks. 3 cyklle / sek.)

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: 0,8 W / elektromagnes zaworu

Stopień ochrony: IP 40

Żywotność: min. 40 milionów cykli przelaczania

Wykonanie: ze wskaźnikiem stanu przełączania LED

Przepływ dla zaworów: M 5: ok. 230 l/min, M 7: ok. 330 l/min

Zakres dostawy: wyspa zaworowa wraz z zamontowanymi zaworami

Opcje wykonania:
Sterowanie PROFINET (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +50°C) **- PN**, sterowanie EtherCAT (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +60°C) **- EC**, sterowanie przez IO-Link, -10°C do +50°C) **- IO**.

DANE TECHNICZNE

Długość (O)	7,3 mm
Sterowanie	IO-Link
Liczba stacji	12
Typ gwintu	G
Długość (d)	106,7 mm
Długość (L)	256,5 mm
Długość (G2)	1/4
Długość (G1)	1/8
Długość (Q)	15,4 mm
Długość (R)	29,8 mm
Długość (P)	16 mm
Długość (C)	30 mm
Długość (N)	12,5 mm
Długość (M)	8 mm
Długość (F)	127,6 mm
Wielozłącza wtykowe	1/8
Długość (K)	264,5 mm
Długość (H)	4,3 mm
Długość (A)	27 mm
Długość (B)	20 mm
Długość (S)	64,3 mm
Długość (E)	119,1 mm

Nr kat.	S2V-18-12M-IO

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:33