



Wyspa zaworowa S1V z zaworami 5/2 n=8, Multi-pin, wyjścia M5 w płycie z boku - Emc



**Numer artykułu SKU:  
S1V-M5-8M**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Dane techniczne:

Materialy: Korpus i suwak: Aluminium, uszczelki: NBR, Pilot: Tworzywo sztuczne

Cisnienie robocze: dla zaworów 5/2 1,5 - 8 bar ( dla 5/3: 2 - 8 bar)

Medium robocze: sprężone powietrze suche lub smarowane, filtrowane

Czas przełączenia: <15 ms, maks. 5 cykli / sek. (dla zaworów 5/3: maks. 3 cykle / sek.)

Napięcie sterujące: 24 V DC

Tolerancja napięcia: ± 10 %

Pobór mocy: 0,8 W / elektromagnes zaworu

Stopień ochrony: IP 40

Żywotność: min. 40 milionów cykli przełączania

Wykonanie: ze wskaźnikiem stanu przełączenia LED

Przepływ dla zaworów: M 5: ok. 230 l/min, M 7: ok. 330 l/min

Zakres dostawy: wyspa zaworowa wraz z zamontowanymi zaworami

Opcje wykonania:

Sterowanie PROFINET (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +50°C) - **PN**, sterowanie EtherCAT (maks. 32 elektromagnesy, -10°C do +60°C) - **EC**, sterowanie przez IO-Link, -10°C do +50°C) - **IO**.

## DANE TECHNICZNE

Długość (N)	11,3 mm
Sterowanie	multi-pin
Liczba stacji	8
Typ gwintu	M, G
Długość (d)	86 mm
Długość (L)	127 mm
Długość (G2)	1/8
Długość (G1)	M 5
Długość (Q)	13 mm
Długość (R)	25 mm
Długość (P)	11,5 mm
Długość (O)	5,5 mm
Waga	1,3 kg
Długość (M)	6,5 mm
Długość (F)	102,8 mm
Wielozłącza wtykowe	M 5
Długość (K)	135 mm
Długość (H)	4,2 mm
Długość (A)	19 mm
Długość (B)	16 mm
Długość (S)	59,5 mm
Długość (E)	94,5 mm
Długość (C)	22 mm

Nr kat.	S1V-M5-8M
---------	-----------